

# РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ

ПРЕПЯТСТВУЕТ ПРИЛИПАНИЮ  
ВЫСТУПАЮЩИХ НАРУЖУ ОСТАТКОВ  
КЛЕЯ К ЗАГОТОВКЕ

## ПРИМЕНЕНИЕ:

перед форматной обработкой на верхнюю и нижнюю поверхности кромочной области заготовок с помощью системы распыления с электронным управлением наносится сверхтонкий слой разделительной жидкости rievoedge (расход на тонкую форсунку – 1 литр на 5000 погонных метров). Благодаря этому, выступающие наружу остатки клея не прилипают к заготовке.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

**H225:** Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. **H319:** При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. **H336:** Может вызвать сонливость и головокружение. **H210:** Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить. **P233:** Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке. **P240:** Заземлить металлические части электроустановок и электрооборудование. **P241:** Использовать взрывобезопасное оборудование. **P242:** Использовать искробезопасные инструменты. **P243:** Беречь от статического электричества. **P280:** Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. **P 264:** После работы тщательно вымыть руки, лицо. **P261:** Избегать вдыхания газа/пара/аэрозолей. **P271:** Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. **P303+P361+P353:** ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем. **P305+P351+P338:** ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. **P337+P313:** Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью. **P304+P340:** ПРИ ВДЫХАНИИ: свежий воздух, покой. **P312:** При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью. **P370+P378:** При пожаре использовать воздушно-механическую пену. **P403+P235:** Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. **P403+P233:** Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой/герметичной упаковке. **P405:** Хранить в недоступном для посторонних месте.

## СОСТАВ:

спирты, кетоны

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:

12 месяцев с даты производства

## СРОК ГОДНОСТИ:

не ограничен

## ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, № ПАРТИИ:

указаны на таре

Технологический регламент № 694, КШ 3212 № ООН 1263

Произведено в РФ по заказу ООО «Центр Станочных Технологий»

127486 г. Москва, ул. Дегунинская, д. 1, корп. 2, пом. 1/5

+7 (495) 748-99-22 [www.cst.com.ru](http://www.cst.com.ru)

**10<sup>±3%</sup> л**



**ОПАСНО**